

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG-NOVI

-Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
 Broj: **02-3-350-UP I-653/2018-1/3**
 Herceg Novi, 15.04.2019. godine

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, Opštine Herceg-Novog, na osnovu člana člana 223. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), član 14. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list CG", op. prop. broj 30/18 i 10/19), član 1. Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ("Sl. list CG", op. prop. br. 17/15 i 27/16) i podnijetog zahtjeva Jaredić Milosava iz Igala, izdaje


**IZMJENU URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA
 ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**
 broj: **02-3-350-UP I-653/2018 od 16.01.2019. godine**

1. Tako što u naslovu na strani 1. i stavu 1. na strani 2. navedenih urbanističko-tehničkih uslova koji glasi "Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pomoćnog objekta uređenja terena tipa 3-ograde, na lokaciji koja se sastoji od katastarske parcele broj 649/14 k.o. Trebesin u Herceg Novog, na osnovu Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ("Sl. list CG", op. prop. br. 17/15 i 27/16)", treba da stoji:
 - "Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pomoćnih objekata uređenja terena tipa 3-ograde i potporni zidovi, na lokaciji koja se sastoji od katastarske parcele broj 649/14 k.o. Trebesin u Herceg Novog, na osnovu Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ("Sl. list CG", op. prop. br. 17/15 i 27/16)".
2. U poglavlju URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI, tačka 2. OPŠTI USLOVI ZA OBJEKAT UREĐENJA TERENA TIPA 3- OGRADE, treba da stoji:
 - "OPŠTI USLOVI ZA OBJEKTE UREĐENJA TERENA TIPA 3- OGRADE I POTPORNİ ZIDOVI"
3. Takođe, tačka 2. se dopunjuje:
 - Podzemni pomoćni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti najmanje 1.5 metara od njene granice. (član 5. Odluke)
 - Pomoćni objekat tipa 3 može se postavljati odnosno graditi tako da se ne promjeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata.

Maksimalna visina potpornog zida može biti 3 metra.
Prema javnoj površini potporni zid mora biti estetski obrađen ili
obložen kamenom. (član 12. Odluke)

U preostalom dijelu urbanističko-tehnički uslovi ostaju nepromjenjeni.

SAMOSTALNI SAVJETNIK I


arh. Sanja Todorović, dipl.ing.

**ŠEF SEKTORA ZA IZGRADNJU
I LEGALIZACIJU OBJEKATA**
Božo Bećir, spec.sci.građ.

DOSTAVITI:

- Imenovanom,
- Sekretarijatu,
- Komunalnoj policiji,
- Arhivi.

SEKRETARKA

arh. Marina Sekulić, spec.sci.

