



Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Broj: 02-3-350-UPI-697/2019

Herceg Novi, 31.07.2019.god.

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 26. Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) izdaje

ISPRAVKU URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Broj: 02-3-350-UPI-697/2019 od 09.07.2019. godine

1. Na način što se na strani 7 urb.teh. uslova u poglavlju "Izvod iz planskog dokumenta" brišu rečenice: "Trasa je data orijetaciono na osnovu raspoložive geodetske podloge iz februara 2017. godine, a tačni podaci o istoj biće utvrđeni izradom nove ili ažuriranjem postojeće podloge kao polazne osnove za izradu tehničke dokumentacije" i "Predmetna lokalna saobraćajnica je planiranog ranga Opštinski put".
2. Na način što se na strani 9 urb.teh. uslova u poglavlju "Uslovi za objekat" u rečenici "Namjena objekta: objekat infrastrukture – lokalna saobraćajnica (opštinski put), brišu riječi "opštinski put".
3. Na način što se na strani 9 urb.teh. uslova u poglavlju "Uslovi za objekat", riječi "širina ivične betonske trake min. 0,25m zamjenjuju riječima "širina ivične betonske trake min. 0,30m".
4. Na način što se na strani 9 urb.teh. uslova u poglavlju "Uslovi za objekat", riječi "širina berme min. 1,00m zamjenjuju riječima "širina berme min. 0,50m".
5. Tako što se na strani 9 urb.teh. uslova u poglavlju "Uslovi za objekat", rečenica "Kolovozna konstrukcija sastoji se od tamponskog sloja debljine d=40,00cm, bito nosećeg sloja BNS-22 debljine d=6,00cm, habajućeg sloja od asfalt betona AB-11s debljine d=4,00cm", zamjenjuje rečenicom: "Kolovoznu konstrukciju novoprojektovanih saobraćajnih površina predvidjeti u svim slučajevima u skladu sa proračunom: tamponski sloj – prema proračunu, bito noseći sloj BNS-22 – prema proračunu, habajući sloj AB-11s – min. 4 cm.





Crna Gora

Opština Herceg Novi


Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Sastavni dio ovih urb.teh. uslova su i ispravljani Saobraćajno-tehnički uslovi izdati od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost Opštine Herceg Novi.

U preostalom dijelu urbanističko-tehnički uslovi ostaju nepromijenjeni.

RUKOVODILAC SEKTORA ZA IZGRADNJU
I LEGALIZACIJU OBJEKATA


Božo Bećir spec.sci.građ.

SEKRETARKA

arh. Marina Sekulić spec.sci.



DOSTAVITI:

- Naslovu,
- Sekretarijatu,
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje,
- Arhivi.





Crna Gora

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost

Broj: 02-13-231-451/2019-1

Herceg Novi, 26.07.2019. godine

OPŠTINA HERCEG NOVI
SECRETARIJAT

29 JUL 2019

02-3-350-UP-697/19-11

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost Opštine Herceg Novi, postupajući po službenoj dužnosti u predmetu izdatih saobraćajno – tehničkih uslova za izgradnju lokalne saobraćajnice, na osnovu člana 74 stav 5 i 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« broj 64/17, 44/18, 63/18), člana 8 stav 10 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (»Sl.list CG – opštinski propisi« broj 7/09, 35/09) i člana 15 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl. list CG« - o.p., broj 30/18, 10/19), izdaje

ISPRAVKU SAOBRAĆAJNO TEHNIČKIH USLOVA

broj: 02-13-231-UP-451/2019 od 26.06.2019. god.,

tako što se u poglavlju OPŠTI SAOBRAĆAJNO – TEHNIČKI USLOVI, 1.1. Planirano stanje – uslovi, na strani 2, vrši ispravka na sljedeći način:

- U rečenici: »Kolovoznu konstrukciju sračunati na osnovu namjene objekta infrastrukture i ranga saobraćajnice - lokalna saobraćajnica (opštinski put)«, **brišu riječi »opštinski put«.**
- Rečenica: »Preporučena širina kolovoza iznosi 2 x3,00 m=6,00 m; širina bankina iznosi B min=1,00 m; širina betonske trake min: 0,25m; širina berme min b=1,00 m, širina rigole min. 0,50 m«, zamjenjuje rečenicom: » **Preporučena širina kolovoza iznosi 2 x3,00 m=6,00 m; širina bankina iznosi B min=1,00 m; širina betonske trake min: 0,30 m; širina berme min b=0,50m, širina rigole min. 0,50 m.**«
- Rečenica: »Nosivu kolovoznu konstrukciju projektovati od sledećih va: tamponski sloj d=40, 00 cm, bitumentizirani nosivi sloj BNS -22, debljina d=6 cm, habajući sloj asfalta ABS -11 d=4 cm«, zamjenjuje rečenicom: »**Kolovoznu konstrukciju novoprojektovanih saobraćajnih površina predvidjeti u svim slučajevima u skladu sa proračunom: tamponski sloj - prema proračunu, bito noseći**



**sloj BNS -22- prema proračunu, habajući sloj AB -11 s-min 4
cm.«**

U preostalom dijelu, predmetni saobraćajno – tehnički uslovi ostaju
nepromjenjeni.


Aleksandar Kovačević, dipl. inž. erozije

Sekretar



Dostaviti:

- Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju
- U dosije.

