

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**

Broj: 01-1-1344/16

Herceg Novi, 20.06.2016.

UGOVOR O NABAVCI MALOG NAVALNOG VOZILA ZA SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, koju zastupa predsjednica Nataša Acimović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča: M.G.S. grupa d.o.o. Ul. Źlibina br.2, 51 262 Kraljevica Hrvatska PIB: HR08515564665, IBAN HR0223600001102416877, naziv banke: Zagrebačka banka d.d., koga zastupa direktor Edo Seifried, (u daljem tekstu: **Ponudāč**).

OSNOV UGOVORA:

Na osnovu Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke novog malog navalnog vozila za brze intervencije za Službu zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi broj: 02-5-443-3/16 od 24.05.2016.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. 02-5-443-3/16-5 od 17.06.2016. godine i Ponude ponudāča M.G.S. grupa d.o.o. iz Kraljevice, Hrvatska broj 02-5-443-3/16-1/1 od 16.06.2016. godine, ugovorne strane dogovorile su sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka novog malog navalnog vozila za brze intervencije za Službu zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i usvojenoj ponudi ponudāča M.G.S. grupa d.o.o. iz Kraljevice, Hrvatska broj 02-5-443-3/16-1/1 od 16.06.2016. godine.

Cijena i ostali uslovi iz Ponude Ponudjača integrisani su u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku vozila koje je predmet ovog Ugovora iznosi 66.707,00 €*.
(slovima: šezdesetšestiljadasedamstotinasedameura).

* Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost Republike Hrvatske (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

U neto ponuđenu cijenu, uračunati su svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije i istovara robe, carine, takse i druge dažbine) - što znači da padaju na teret Ponuđača.

Specifikacija vozila opisanog u Tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenog od strane Ponuđača je sledeća:

TEHNIČKI OPIS VATROGASNOG VOZILA

1.OSNOVNI PODACI

Dimenzije vozila:

- dužina: min. 5.500 mm , max. 6.000 mm
- širina: min. 1.900 mm, max. 2.100 mm
- visina: min. 2.300 mm, max 2.700 mm
- ukupna težina: min 4.000 kg, max. 4.900 kg

2. ŠASIJA

Pogon 4x2,

Osovinsko rastojanje min. 3300 mm, max 3600 mm

Motor

Linijski četvorocilindrični motor

Zapremina motora min. 2900 ccm, max. 3000 ccm

Snaga motora min.100kW

Obrtni moment minimalno 350 Nm

Standardni partikularni filter izduvnih gasova

Emisija štetnih gasova EURO 5

Elektronska kontrola motora

Izduvni/usisni sistem

Usisni sistem u prostoru motora

Izduv na lijevoj strani

Mjenjač

Manuelni mjenjač sa 6+1 stepeni prenosa

Izvod snage iz mjenjača

Izvod snage iz mjenjača sa prirubnicom

Prednja osovina

Prednja osovina

Parabolične prednje opruge

Zadnja osovina

Zadnja osovina

Parabolične opruge zadnje osovine

Rezervoar za gorivo

Rezervoar za gorivo min 70 l

Poklopac rezervoara sa ključem ili centralno zaključavanje

Upravljač

Hidraulični sistem upravljača

Upravljač podesiv po visini i dubini

Zaključavanje upravljača

Kočioni sistem

Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju

Sistem protiv proklizavanja

Kočioni diskovi na prednjoj osovini

Spoljašnjost kabine

Kabina

Prednje vjetrobransko staklo od laminiranog stakla

Retrovizori podesivi - uski

Upijač vodene prašine iza točkova

Unutrašnjost kabine

Prekrivač sjedišta standardnog kvaliteta

Dva sjedišta za suvozače ili dvosjed klupa

Klima uređaj

Podesiva zaštita od sunca za vozača i suvozača

Prednja ploča sa instrumentima u standardnoj verziji

Instrumenti

Tahograf

Board kompjuter

Zujalica za vožnju unazad

Svijetla

Podešavanje farova

Gabaritna svijetla

Bočna gabaritna svijetla

Radio

Radio CD

Električni sistem

Jednotonska električna sirena

Priključak za napajanje 12V u kabini

Akumulator minimum 12V 110 Ah

Električna prskalica za vjetrobransko staklo

Ostalo

Priručnik na Crnogorskom jeziku
 Prednje blaterice
 Prva pomoć
 Dizalica minimum
 2 čok-klocne

3. KABINA**Vozačka kabina 1+2:**

Kabina sa dvoje vrata i sjedištima za vozača i suvozača. Vozačevo sjedište treba da je podesivo i opremljeno sigurnosnim pojasom. Suvozačevo sjedište opremljeno sigurnosnim pojasom

Na plafonu kabine moraju da budu montirane kvalitetne ručke za držanje tokom vožnje. Na komandnoj table vozila mora biti postavljena upravljačka jedinica za uključivanje svjetlosno zvučne signalizacije kao i lako uočljiv signal da li su vrata, roletne, stepenice u otvorenom ili zatvorenom položaju i da je uključen pogon za vodenu pumpu. U kabini mora da postoji priprema za radio stanicu Motorola GM 360

4. NADOGRAĐNJA VOZILA**Konstrukcija:**

Konstrukcija nadogradnje izrađena od aluminijskih cijevi spajanih varenjem, a police i pregrade izrađene od aluminijskih profila, radius nadogradnje minimum 11.000 mm

Kompletna nadogradnja unutra i izvana obložena glatkim aluminijskim limom

Krov nadogradnje obložen protukliznim eloksiranim aluminijskim limom (rebrasti lim)

Donji dio nadogradnje dodatno zaštićen protiv korozije

Nadogradnja zatvorena vodonepropusnim aluminijskim roletama RAL 7016 sa šipkom i sistemom zaključavanja po dvije na bočnim i jedna na stražnoj strani, opremljene sistemom centralnog daljinskog zaključavanja

Nosači opreme:

U NADOGRAĐNJU SE IZRAĐUJU NOSAČI OPREME (BEZ OPREME)

Izolacioni aparati sukladni normi EN 137	2 kompleta
Rezervne boce izolacionih aparata	2 kom.
Mlaznica za gašenje vodom Turbo C	2 kom.
Komplet za gašenje dimnjaka (kanta, kugla sa lancem, četka sa sajlom)	1 kom.
Međumješalica Z-200	1 kom.
Vatrogasne crijeva C	6 kom.
Vatrogasne crijeva D	6 kom.
Hidrantski nastavak	1 kom
Ključ za vatrogasne cijevi ABC	2 kom.
Ključ za nadzemni hidrant	1 kom.
Lopata	1 kom.
Mlaznica za tešku pjenu	1 kom.
Mlaznica za srednje tešku	1 kom.
Poluga (pralica)	1 kom.
Krajnji mješač za pjenu	1 kom.

Razvalni alat (komplet)	1 komplet
Sjekira šumska	1 kom.
Naprtnjača	3 kom.
Brentača B-15	1 kom.
Vatrogasni aparat za početno gašenje CO 2 – 5 kg	1 kom.
Vatrogasni aparat S-9	2 kom.
Ručna akumulatorska lampa u S-izvedbi	2 kom.

Prostor za smještaj opreme:

Pristup prostoru za smještaj opreme mora da bude omogućen pomoću četiri, po dvije na svakoj strani roletne od eloksiranog aluminijuma RAL 7016, a koje se mogu zaključati pomoću centralnog daljinskog zaključavanja. Roletne su nepropusne za prašinu i vodu.

Prostor za pumpu se nalazi u zadnjem dijelu vozila i zatvoren je roletnom, jednako, kao prednji.

Kod otvaranja roletni automatski prekidač mora da obezbjedi momentalno osvjetljenje prostora za smještaj opreme i prostora sa pumpom pomoću LED tehnologije. U zadnjem prostoru nalazi se vatrogasna pumpa i vitlo za gašenje požara sa desne strane.

Police:

U prostoru za smještaj opreme moraju da budu montirane police za raspored navedne opreme u ovoj specifikaciji.

Pristup na krov:

Sklopive merdevine moraju da budu montirane su na desnoj strani zadnjeg zida i potpomognute gasnim amortizerom zato da bi bio omogućen jednostavan pristup do krova nadogradnje.

Za lakši pristup na krov nadogradnje moraju biti montirani držači za hvatanje. Krov mora da bude prekriven ne klizajućim limom. Na ivicama krova lijevo i desno su montirana svjetla za osvetljavanje okoline vozila i integrisani plavi upozoravajući LED blinkeri.

Mjesta za pričvršćivanje:

Mjesta za pričvršćivanje za montažu različite opreme moraju da obezbjeđuju bezbjedno pričvršćivanje i brzo uklanjanje opreme. Ona moraju da budu prilagođena za svu opremu koja je isporučena zajedno sa vozilom ili je kupac dostavi ponuđaču. Mjesta za pričvršćivanje obeležena su simbolima ili natpisom na crnogorskom jeziku.

5. REZERVOAR ZA VODU

Zapremina: min 500 litara

Rezervar mora biti smješten u optimalnu poziciju u nadogradnji da ne narušava vozne sposobnosti vozila.

Priključci: Standardna izvjedba rezervoara mora da obuhvata:

- pražnjenje rezervoara ručnim zatvarajućim ventilom
- prelivni sistem sa sprečavanjem razlivanja za oslobađanje pritiska i vakuuma
- električni prikaz nivoa vode u rezervoaru
- priključak za punjenje sa spojnicom Storz "C" i slijepom spojnicom.

6. REZERVOAR ZA SREDSTVO ZA PJENUŠANJE

Mjesto montaže: Integrisan u rezervoar vode ili ekvivalentno

Kapacitet: min 40 litara

Priključci: Standardna izvjedba rezervoara mora da obuhvata:

- kontrolni otvor
- prelivni sistem sa sprečavanjem razlivanja za oslobađanje pritiska i vakuuma

7. VATROGASNA PUMPA

Lokacija: u zadnjem dijelu vozila u prostoru za pumpu.

Tip: Kombinovana vatrogasna pumpa min. 1000 l/min, pri 10 bara i 200l/min pri 30 bar

Izrada: mora da bude odgovarajuća za djelovanje na srednjem ili visokom pritisku, sa automatskim vakum uređajem. Mora biti zaštićena od korozije i termičkog preopterećenja i imati mogućnost potpunog pražnjenja vode preko ventila radi izbjegavanja smrzavanja.

Uz pumpu treba biti smještena upravljačka ploča sa kontrolnim instrumentima (manometar, manu-vakumetar, digitalni pokazivač nivoa vode, brojač radnih sati, regulator pritiska pumpe, pumpa ima dugme za za brzo spuštanje pritiska u slučaju nužde)

Cjevovod pumpe izrađen od nerđajućeg materijala. Pogon: pogonjena kardanskim pogonom sa izvoda snage motora.

Priključci:

- Priključak za visok pritisak (desno pozadi) sa kuglastim ventilom, priključenim na navijka visokog pritiska
- Jedan priključak za visoki pritisak za kuglastim ventilom. Nalazi se pored izliva normalnog pritiska na lijevoj strani sa storz 38 priključkom i slijepom spojnicom.
- Zaštita od pregrijavanja
- Ventil za ispuštanje vode iz pumpe

Toplotna zaštita:

Pumpa mora da bude opremljena automatskom toplotnom zaštitom. Ukoliko pumpa radi i nema trenutne potrošnje vode (zatvoreni svi izlazni ventili), temperatura vode može da dostigne previsoke vrijednosti. U tom slučaju ventil se automatski otvara i pregrejana voda izlazi.

8. SPOJNICA VISOKOG PRITISKA

Izvjedba:

Spojnica visokog pritiska mora da budu montirana u zadnjem dijelu vozila na desnoj strani, odgovarajući za rad sa vodom ili pjenom na visokom pritisku.

Cijev: Mora da bude montirana gumena cijev, dužine 60 m sa unutrašnjim prečnikom 19 mm, cijev je na navijak spojena spojnicom što omogućava brzo isključenje.

Ručni nastavak: Kraj cijevi mora da bude opremljen ručnim nastavkom i nastavkom za pjenu visokog pritiska.

Namotavanje: Električno namotavanje preko prekidača, u slučaju nužde namotavanje pomoću ručke

9. ELEKTRIČNA OPREMA I OPREMA ZA KOMUNIKACIJU

Saobraćajna svjetla:

Moraju da budu u skladu sa nacionalnim drumsko-saobraćajnim propisima. Čine ih prednja svjetla, štop svjetla, žmigavci, osvetljenja registarske tablice vozila i maglenke.

Osvjetljenje:

Sistem osvjetljenja za unutrašnjost kabine, prostora sa pumpom i prostora za smještaj opreme u LED tehnologiji. Automatsko uključivanje čim se otvore roletne ili vrata, sa kojima su zatvoreni prostori za smještaj opreme.

Upozoravajuća svjetla:

Na krovu kabine na prednjoj strani ugrađena svjetla u led tehnologiji plave boje i višetonka sirena

LED bljeskalice plave boje (2) dva komada ugrađene na prednjoj strani vozila (u masku vozila), te LED bljeskalice plave boje (2) dva komada ugrađene u stražnjem djelu vozila

U bočnu blendu postavljena ugrađena LED rasvjetna tijela za osvjetljenje radnog prostora sa strane

U kabini smještena upravljačka jedinica za upravljanje svjetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Vozilo ima osvjetljenje radnog prostora rukovaoca pumpe

Napravljena priprema za ugradnju radiostanice a antenom.

Svjetla za vožnju unazad:

Uključuju se automatski, kad mjenjač prebacimo u položaj za vožnju unazad.

Razno:

U vozilu mora biti postavljena pretpriprema za montažu mobilne radio stanice, uključujući antenu.

10. BOJENJE I NATPISI

Izvedba:

Kabina i nadogradnja: crvena RAL 3000

Branici i blatobrani: bijela RAL 9010

Zaštita podvozja i dijelova nadogradnje i kabine

Reflektujuće trake na ivicama nadogradnje

Natpisi: Na crnogorskom jeziku ili simbolima

Vozilo treba da ima, u svrhu bolje vidljivosti, nalijepljene kvalitetne reflektujuće trake. Ponuđač predlaže dizajn, u tu svrhu dostavlja odgovarajući crtež ili sliku vozila.

11. TESTIRANJE I PREUZIMANJE

Konačno preuzimanje vozila kod proizvođača posle montaže opreme u vozilo.

Pregled obuhvata kvalitativni i količinski pregled svih sklopova vozila, zajedno sa opremom.

Pregled podvozja, djelovanje (elastičnost, čvrstina, otvaranje roletni na neravnom terenu,...)

Testiranje svih ugrađenih sklopova u nadogradnji vozila.

Mjerenja pritisaka i protoka na pumpi.

Testiranje djelovanja ugrađenog sistema za pjenu.

Mjerenja gabarita vozila, težine i osovinskih opterećenja.

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na sledeći način:

- **20% avans;**
- **ostatak nakon isporuke vozila;**

Član 4.

U cilju obezbeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

III ROKOVI

Član 5.

Ponudač se obavezuje da će vozila iz ovog Ugovora isporučiti u roku od 90 dana od dana zaključenja Ugovora. Mjesto isporuke je Služba zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi u Meljinama.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponudača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Ponudača da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Ponudač će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Za Naručioca:

Služba zaštite i spašavanja

Vidak Vuković


Za Ponuđača:

Direktor



Edo Seifried

27.06.2016

IV PRIMOPREDAJA**Član 7.**

Ponuđač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Isporučka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem vozila i korisničke i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača, kojom se dokazuje da je isporučeno vozilo u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u ponudi na tenderu, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Ponuđača.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozilo i prateća dokumentacija koje je Ponuđač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog vozila ispravnim.

Član 8.

Ukoliko se poslije primopredaje vozila pokaze da isto ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Ponuđača. Ponuđač u garantnom roku odgovara Naručiocu za skrivene nedostatke isporučenog vozila iz ovog Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**Član 9.**

Ponudjač se obavezuje:

- Da organizuje sve potrebne radnje u vezi isporuke odnosno primopredaje vozila iz predmeta nabavke;
- Da dostavi Naručiocu informacije o ovlaštenom predstavniku koji će izvršiti primopredaju vozila koja je predmet Ugovora;
- Da se prilikom utovara i transporta vozila koje je predmet ovog Ugovora pridržava mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastale posljedice i dužan je da o svom trošku ukloni iste;
- Da zajedno sa Naručiocem sačini, potpiše i ovjeri Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju vozila koja je predmet nabavke;
- Da obezbijedi sve uslove za istovar odnosno primopredaju vozila na lokaciji Naručioca;
- Da preda Naručiocu svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na vozilo iz ovog Ugovora;

Član 10.

Naručilac je obavezan:

- Da u saradnji sa Ponuđačem organizuje primopredaju vozila koje je predmet ovog Ugovora nakon potpisivanja ovog Ugovora;
- Da pisanim putem obavjesti Prodavca u vezi mjesta i vremena preuzimanja vozila koja je predmet ovog Ugovora;
- Da obezbijedi Ponudjaču pravo pristupa mjestu za preuzimanje vozila;
- Da izvrši plaćanje na način i u roku kako je definisano ovim Ugovorom.

V GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Ponuđača i iznosi:

- Minimum 3 (tri) godine od dana isporuke bez ograničenja na kilometražu
- Minimum 5 (pet) godina na oštećenja karoserije od korozije,

a počinje teći od dana isporuke. Ponudjač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-

mail, faks, pismo) obavijestiti Ponuđača koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog vozila ispravnim.

Ako Ponuđač ne otkloni nedostatke u roku koji je usaglašen sa Naručiocem, Naručilac stiče pravo da sam otkloni nedostatak ili angađuje treće lice, kao i da izvrši nabavku i zamjenu određenog rezervnog dijela, s tim da je Ponuđač dužan da mu nadoknadi sve troškove po tom osnovu, bez gubitka prava na garantni rok. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju prepravke, popravke ili zamjene svi zamijenjeni djelovi podliježu novom garantnom roku u trajanju od 24 mjeseca počev od dana završetka popravke ili zamjene.

Ponuđač se obavezuje da otklanjanje nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da nedostatak nije moguće otkloniti, Ponudjač je dužan neispravno vozilo zamjeniti ispravnim.

Ponuđač se obavezuje da će u garantnom roku potrebu za servisiranje vozila vršiti u ovlašćenom servisu na sljedeći način:

- servisiranje ugovorenog vozila u garantnom roku od 36 mjeseci, - u slučaju " skrivene mane", (tj . fabričke greške), gdje se dalja ulaganja u opravke ne isplate, za vrijeme garantnog roka, kao i u slučaju dužeg servisiranja

- popravke u garantnom roku, koji traje duže od 15 kalendarskih dana, ponuđač se obavezuje isporučiti novo vozilo istih tehničkih karakteristika, modela i klase. Ponuđač se obavezuje da ovlašćenim predstavnicima Naručioca obezbijedi nesmetan pristup vozilima u Servisu, radi održavanja u garantnom roku.

VI RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučenog vozila odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Ponuđača;
- U slučaju da se Ponuđač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja Ugovornih obaveza;

- Ukoliko Ponuđač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Ponuđač postane nesolventan ili ode u stečaj.

VII OSTALE ODREDBE

Član 13.

Prodavac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰o (promila) za svaki dan kašnjenja u isporuci vozila, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Ponudjača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorenu robu. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za isporuku vozila u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Prodavac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 14.

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv **garanciju banke za dobro izvršenje posla** na iznos od: **3.335,35 €** (slovima:trihiljadetrinstotinetridesetpeteuraitridesetpetcenti), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora,bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

Član 15.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (SI.Iist CG br. 42/ 11 i 57/14) ništavan je.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Ponuđaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC**Opština Herceg Novi****Predsjednica****Nataša Aćimović****DOBAVLJAČ****M.G.S.grupa d.o.o.****Direktor****Edo Seifried**

M.G.S. GRUPA d.o.o.
KRALJEVICA
OIB: 08515564665
27.06.2015