

OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 01-018-1278/25  
Herceg Novi, 4.7.25

D.O.O. "VATROOPREMA"

28/25

Podgorica 25.06.25

## UGOVOR O NABAVCI

Zaključen u Herceg Novom između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, na adresi Trg maršala Tita br. 2, PIB: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić (u daljem tekstu **NARUČILAC**)
2. **„VATROOPREMA“ D.O.O. PODGORICA**, sa sjedištem na adresi Bracana Bracanovića br. 72, Podgorica, PIB: 02116251, broj računa: 520-230100-27 kod Hipotekarne banke ad, koga zastupa izvršni direktor Tijana Mugoša, (u daljem tekstu **DOBAVLJAČ**)

## OSNOV UGOVORA

-Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku i isporuku razne opreme za potrebe Službe zaštite i spasavanja Opštine Herceg Novi, šifra postupka 94400 od 18.06.2025. godine;  
-Obavještenje o ishodu postupka br. 02-21-426-70/2025-1 od 23.06.2025. godine;  
-Samostalna ponuda "Vatroprema" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 133282 od 23.06.2025.godine.

## Član 1

Ovim ugovorom NARUČILAC ustupa, a DOBAVLJAČ se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA, izvrši nabavku i isporuku razne opreme za potrebe Službe zaštite i spasavanja, i to:

|   | Opis i bitne karakteristike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Crijevo vatrogasno 25mm sa kovanim spojkama Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14301. Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 60 bari Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,40mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min.1,40 mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min. 1,00mm Ukupna težina vatrogasnog crijeva : | 1        | 60                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   | 150g/m $\pm$ 10 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 75 g/m $\pm$ 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 75 g/m $\pm$ 10 g/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |
| 2 | Crijevo visokog pritiska 38mm sa mesinganim spojka Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom. Težina : minimum 350 g/m Radni pritisak : 40 bari Ispitni pritisak : 60 bara Pritisak pucanja : 100 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 220 |
| 3 | Crijevo vatrogasno 52mm sa kovanim spojka Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14302. Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 60 bari Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,40 mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min.1,40 mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min. 1,00mm Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 310g/m $\pm$ 10 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 150 g/m $\pm$ 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 160 g/m $\pm$ 10 g/m | 1 | 77  |
| 4 | Crijevo vatrogasno 75mm sa kovanim spojka Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14303. Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 60 bari Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,7 mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min. 1,85mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min.0,85mm Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 500g/m $\pm$ 10 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 300 g/m $\pm$ 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 200 g/m $\pm$ 10 g/m   | 1 | 125 |
| 5 | Mlaznica 25mm na zasun Mlaznica na zasun sa kovanom spojnicom, usklađena sa DIN 14365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 45  |
| 6 | Mlaznica 25mm sa raspršivačem Mlaznica za vodu prečnika $\varnothing$ 25mm, treba da bude sa izlaznim prečnikom $\varnothing$ 10mm. Unutrašnjost mlaznice treba da bude izrađena od mesinga. Spoljšnji okretni rukohvat treba da bude od visokokvalitetne termo plastike sa gumenom zaštitom i mogućnošću podešavanja mlaza od punog mlaza do vodene zavjese kao i mogućnošću zatvaranja protoka. Spojnica na mlaznici treba biti od kovanog aluminijuma $\varnothing$ 25mm izrađena prema standardu DIN 14306. Mlaznica treba biti usklađena sa standardom EN671-2.                                                                                                                                              | 1 | 12  |
| 7 | Vatrogasna mlaznica 25mm Mlaznica mora da posjeduje regulaciju protoka 100/200/300 i 400 l/min pri pritisku od 5 bari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 360 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    | Takođe mora da posjeduje regulaciju mlaza od vodene zavjese do punog mlaza kao i mogućnošću montiranja nastavka za pravljenje vazdušne pjene. Turbo mlaznica $\varnothing 52\text{mm}$ treba da bude sa ručkom za otvaranje i zatvaranje. Turbo mlaznica treba da bude usklađenu sa standardom EN 15182-2 kao i EN 12266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |
| 8  | Mlaznica 52mm na zasun<br>Mlaznica na zasun sa kovanom spojnicom, usklađena sa DIN 14365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 50    |
| 9  | Vatrogasna mlaznica 52mm<br>Vatrogasna mlaznica sa minimum 5 postavki protoka 100/200/300/400/500 pri 6 bar. Posjeduje klizni ventil od nerđajućeg čelika za kontrolu protoka bez turbulencije, ulazni zaslon i pet položaja za zatvaranje protoka. Ručka mlaznice obložena gumom treba biti postavljena ispod ventila, dok se sa zadnje strane nalazi Storz spojica promjera 52mm. • Vrsta mlaza: puni, raspršeni, ispiranje • Materijal: Ojačan eloksirani aluminijum • Oprema na mlaznici: indikator punog mlaza • Zaštita mlaznice: Presovana guma • Priključak: Storz spojica $\varnothing 52\text{ mm}$ • Tip tijela mlaznice: Mlaznica sa ručkom i zatvaračem • Zub za maglu: Fiksni metalni • Maksimalni Radni pritisak: 16 bar • Norma: EN15182-2 | 1 | 370   |
| 10 | Mlaznica 75mm na zasun<br>Mlaznica na zasun, usklađena sa DIN 14365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 95    |
| 11 | Mlaznica za visoki pritisak 38mm<br>Vatrogasna mlaznica za visoki pritisak, namijenjena efikasnom gašenju požara, uz bezbjedno i lako rukovanje. Omogućava različite vrste mlaza – puni mlaz, raspršeni mlaz ( $30^\circ$ i $60^\circ$ ) i zaštitni vodeni zid ( $120^\circ$ ), što je čini prilagodljivom za različite situacije. Izrađena je od eloksiranog livenog aluminijuma sa zaštitnom plastičnom oblogom, a ventil od nerđajućeg čelika sprečava začepljenje. Maksimalni protok je 200 l/min pri 40 bara, dok puni mlaz doseže do 30 metara.                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1.180 |
| 12 | Mlaznica za visoki pritisak 25mm<br>Protok maksimalno: 100/150/235 l/min pri 6 bar<br>Vrsta mlaza: puni, raspršeni, ispiranje<br>Materijal: Ojačan eloksirani aluminij<br>Zaštita mlaznice: Presovana guma<br>Oprema na mlaznici: Indikator punog mlaza<br>Priključak: Storz spojica $\varnothing 38\text{ mm}$<br>Tip tijela mlaznice: Mlaznica sa ručkom i zatvaračem<br>Zub za maglu: Fiksni metalni<br>Maksimalni radni pritisak: 40 bar<br>Norma: EN15182-4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 460   |
| 13 | Međumješalica 200 l/min<br>Međumješalica 52mm sa protokom 200 lit./min. Kućište međumješalice treba biti izrađeno od legura aluminijuma, dok unutrašnjost treba biti od materijala koji je otporan na pjenu. Priključne spojke na međumješalici moraju biti $\varnothing 52\text{mm}$ , a dovodni priključak za pjenu treba biti prečnika $\varnothing 25\text{mm}$ . Regulator miješanja pjene od 1 - 6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 280   |
| 14 | Univerzalni alat<br>Alat se sastoji od tri individualna dijela koji spajanjem prve cjelinu. „Glava“ i „kandža“ su izrađeni su od čelika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 425   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | i termički obrađeni radi postizanja maksimalne čvrstoće, a zatim trajno postavljeni na šipku prečnika 2-3 cm. Šipka ima protivklizne ručke sa žljebovima, kako bi se eliminisalo klizanje alata. Alat na jednom kraju ima „kandžu“ koja je blago zakrivljena i dizajnirana tako da se može lako koristiti za otvaranje i zatvaranje raznih ventila, kao i za obijanje katanaca, vađenje eksera i slično. Na drugom kraju se nalazi „glava“ koja se sastoji od šiljka koji je blago zakrivljen i kljuna za razbijanje vrata ili prozora prilikom intervencija. Dužina alata 76 cm ± 5 cm                                                                                                                                                                                                            |   |     |
| 15 | Vatrogasni aparat P2 Efikasnost gašenja: minimum 13A/70B, pogonski gas: Azot (N), standard: EN 3-7, PED 2014/68/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 22  |
| 16 | Vatrogasni aparat P3 Efikasnost gašenja: minimum 21A/113B, pogonski gas: Azot (N), standard: EN 3-7, PED 2014/68/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 26  |
| 17 | Vatrogasni aparat P6 Efikasnost gašenja: minimum 43A/233B, pogonski gas: Azot (N), standard: EN 3-7, PED 2014/68/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 33  |
| 18 | Vatrogasni aparat P9 Efikasnost gašenja: minimum 55A/233B, pogonski gas: Azot (N), standard: EN 3-7, PED 2014/68/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 38  |
| 19 | Vatrogasni aparat CO2-5 Efikasnost gašenja: minimum 89B, standard: EN 3-7, PED 2014/68/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 70  |
| 20 | Prah za gašenje boja: krem - usklađen sa standardom DIN EN 615 55A 233B - pakovanje 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 60  |
| 21 | Pjena za gašenje Doziranje od 2–6 % za nisku, srednju i visoku ekspanziju; pogodno za gašenje požara A i B klase. Pjenilo mora biti u potpunosti bez fluora, pogodno za gašenje hidrokarbonskih požara : dizel, benzin, kerozin, nafta i sl., kao i da je bezopasno po životnu okolinu i biorazgradivo. Mogućnost miješanja sa slanom vodom. Pakovanje bidoni od 25 litara. • Ph na 20 °C – 6.0 – 7.0 • Viskoznost 5 – 7 mPa • Bez sedimenata (0%) • Tačka zamrzavanja – 5 °C Koncentracija za korišćenje 2 – 3% • Niska ekspanzija > 8 • Srednja ekspanzija > 120 • Visoka ekspanzija > 500 Koncentracija za korišćenje 6% • Niska ekspanzija > 9 • Srednja ekspanzija > 150 • Visoka ekspanzija > 700 Pjenilo mora biti usklađeno sa evropskom normom EN 1568-1 EN 1568-2 EN 1568-3 : klasa IIIC | 1 | 3,5 |
| 22 | Radne rukavice Rukavice pletene sa premazom od kvalitetne nitrilne gume na dlanu i prstima za savršeno prijanjanje. Posebna vlakna rukavice treba da garantuju povećanu otpornost na porezotine u kombinaciji sa izvrsnom osjetljivošću i optimalno pristajanje. Na nadlanci i prstima, rukavica mora imati štitnike, kao i antivibracionu postavu na dlanu. Dužina rukavice treba da bude cca. 25cm sa manžetnom sa dodatnim pričvršćivačem na čičak za optimalno podešavanje. • Nadlanica, dlan i manžetna: 75% HPPE (fino pleteni polietilen), 20% Poliester, 5% elastin (±5%) • Ojačanja na dlanovima: Nitril premaz • Podstava za dlanove:                                                                                                                                                    | 1 | 60  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | 100% lateks • Štitnici/ojačanja: TPR plastična ojačanja Rukavica mora da zadovoljava minimum sljedeće evropske norme EN 21420:2020 (5), EN 388:2018 (3,5,4,3,D), kao i Regulativu 2016/425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
| 23 | Rukavice za rad na visini Manžetna rukavice izrađena od poliestarske prozirne (mrežaste) tkanine sa Velcro pričvršćivačem za optimalno podešavanje. Dlan rukavice izrađen od sintetičke tkanine polyester/poliamid sa PVC ojačanjima, dok je nadlanica u jarkoj boji (žuta ili narandžasta) od poliester/spandex sa PVC ojačanjima. Rukavica mora biti usklađena sa evropskim normama EN 420:2009 (5) i EN 388:2016 (3,1,3,1) i Regulativom 2016/425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 30  |
| 24 | Spojka reducir 52/25mm Spojnica reducir mora biti usklađena sa DIN 14341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 28  |
| 25 | Spojka reducir 52/38mm Spojnica reducir treba biti izrađena od kovanog aluminijuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 50  |
| 26 | Spojka reducir 75/52mm Spojnica reducir mora biti usklađena sa DIN 14342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 38  |
| 27 | Spojka reducir 38/25mm Spojnica reducir treba biti izrađena od kovanog aluminijuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 50  |
| 28 | Kišno odijelo za višestruke namjene Odijelo visoke vidljivosti za višestruke namjene treba da se sastoji od jakne i pantalona na tregere, izrađeno od vodootpornog, vatrootpornog, antielektrostatičkog i materijala otpornog na hemikalije, te da se može koristiti u potencijalno eksplozivnim zonama gdje postoji puno plinova. Jakna je dužine ispod pojasa sa fiksnom kapuljačom i učkurom za podešavanje. Prednje zatvaranje jakne pomoću rajsferšlusa koji je sakriven preklomom sa kopčanjem na driker koji služi kao dodatna zaštita korisnika od prodiranja vode u unutrašnjost jakne. Elastična traka na krajevima rukava. Jakna treba da posjeduje minimum dva džepa sa prednje strane sa zatvaranjem na preklom i kopčanjem na driker. Rupice za ventilaciju treba da se nalazi ispod pazuha. Horizontalne reflektujuće trake u sivoj boji, širine minimum 5 cm sa prednje i zadnje strane jakne i na rukavima. Pantalone treba da imaju elastične tregerere sa mogućnošću podešavanja plastičnom kopčom. Horizontalne reflektujuće trake u sivoj boji, širine minimum 5 cm u predjelu stomaka, leđa i na krajevima nogavica. Materijal odijela visoke vidljivosti, treba da bude na bazi pamuka sa unutrašnje strane koji je spolja jednostrano presvučen PVC-om Odijelo visoke vidljivosti treba da bude dominantno u fluo narandžastoj boji, dok može biti u kombinaciji i sa drugim bojama (teget/crna) radi bolje vidljivosti u interventnim situacijama. Takođe, odijelo treba da zadovolji minimum sledeće evropske | 1 | 165 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    | standarde: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, EN 1149-5:2018, EN ISO 20471:2016, EN ISO 14116:2015 i EN 13034:2009 tip 6 Štampa treba biti u reflektujućoj sivoj boji, a koja će biti naknadno dogovoreno sa izabranim ponuđačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| 29 | Vatrogasna lampa ručna Vatrogasna lampa u kompletu (adapter 220V, punjač za kola 12V i rezervni šaržer za smještaj 4 baterije) Vatrogasna lampa mora imati minimum 4 režima rada: Visoko : super svjetlo koje probija dim 41000 kandela (175 lumena), u trajanju od minimum 3 sata Nisko: 14000 kandela (60 lumena), u trajanju od minimum 10 sati Svijetlo za signalizaciju : u trajanju od 5 sati Niska svjetlost (malo osvjetljenje) za očuvanje baterije u trajanju od 15 dan Težina: max. 400 gr Dužina : max. 18 cm Baterijsko pakovanje: Litijum 6,2 V, 1,6 ampera/h sa dvije ćelije 18650 koje mogu da se pune preko 1500 puta. Stepen zaštite: minimalno IP 66 (vodootporan) Otpornost pri padu sa visine od 2 metra | 1 | 250   |
| 30 | Baterijska lampa za vatrogasni šljem Lampa mora biti LED tehnologije jačine minimum 225 lumena i minimalnog trajanja baterije 6 h (sati). Lampa mora biti u Ex izvedbi i mora biti u kompletu sa nosačem za montažu na zaštitni šlem. Lampa mora ispunjavati sledeće: ATEX Zone 0, 20; II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga; II 1D Ex ia op is IIIC T75C° Da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 65    |
| 31 | Kesice PVC Kesica PVC za skladištenje kartona za PPA, dimenzija 10x15cm ±1cm sa žicom za vezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 0,2   |
| 32 | Žica za plombiranje Žica za plombiranje PPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 0,2   |
| 33 | Plomba za PPA Plastična plomba (vezica) za osiguranje PPA pod stalnim pritiskom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 0,3   |
| 34 | Ljestve kukače Ljestve kukače, dužine 5m ± 20cm. Profil treba biti veoma lagan i izdržljiv. Izrađene sa rebrastim vatrogasnim prečkama, minimalnog prečnika 25 mm koje su čvrsto ugrađene u bočne nosače. Uključuje sklopivi nosač merdevina. Takođe su opremljene pocinkovanim čeličnim kukama koje sadrže šiljke za prozo i prsten za pričvršćivanje karabinjera i užeta. Ukupna širina merdevina sa kukom maksimalno 320 mm. Ukupna težina ljestve sa kukom maksimalno 15kg. Ljestve kukače trebaju biti u skladu sa standardima ÖNORM F 4047 i EN 1147.                                                                                                                                                                   | 1 | 1.180 |
| 35 | Pantalone za radionicu Radne pantalone, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi sa bokova radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklopom. Pantalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to : dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane. Pantalone trebaju da imaju ojačanje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 25    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | u predjelu prepona zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike za koljena. Boja: teget u kombinaciji sa crnom bojom (mogućnost sitnih detalja u drugoj boji). Radne zimske pantalone moraju biti usklađene sa normom EN 13688:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |
| 36 | Vatrogasna maska za šumske požare Vatrogasna maska treba da predstavlja izvrsnu zaštitu od toplinskog zračenja, opekotina i čestica, dima i pepela. Maska treba biti izrađena od nezapaljivog dvoslojnog Nomex materijala, dvoslojnog poveza i da ergonomski pristaje uz vrat i lice. Uložak filtera s aktivnim ugljenikom treba da se nalazi unutar maske i da se lako može zamijeniti. Maska treba da ima dvoslojni sistem pričvršćivanja, jedan je pričvršćivanje kaišem za prilagođavanje maske licu pojedinca, a drugi je pričvršćivanje na prenosni remen. Reflektujuće oznake trebaju biti sa lijeve i desne strane maske. Vatrogasna maska mora biti proizvedena i sertifikovana u skladu sa minimum sljedećim evropskim standardima EN 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1,A2,B1, C1, EN 1149-5:2018 i EN 15384:2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 85  |
| 37 | Naprtnjača 25 litara Naprtnjača mora biti trodimenzionalno konstruisana tako da voda ispunjava prostor unutar naprtnjače i ne pritiska leđa, ergonomski oblikovana na način da korisniku prilikom nošenja obezbijedi što lakše nošenje i korišćenje. Vreća mora biti izrađena od dvoslojnog materijala, koji omogućava izolovanje korisnika od uticaja temperature vode u vreći. Na vreći mora biti postavljen veliki džep pogodan za nošenje ličnih stvari. Ručna pumpa (mlaznica) mora imati mogućnost kačenja na vreći naprtnjače. Kaiševi za nošenje naprtnjače moraju biti od ojačanog materijala koji se neće deformisati, zbog ublažavanja pritiska pune naprtnjače na leđima – ramenom pojasu korisnika, bez mogućnosti oštećenja usled dugotrajnog kvašenja vodom. Poprečni remen moraju biti postavljeni u srednjem i donjem delu vreće, u cilju sprečavanja nekontrolisanog pomjeranja na leđima korisnika, koji se ne deformiše i oštećuje usljed dugotrajnog kvašenja vodom. Ručka za nošenje naprtnjače mora biti fiksirana na gornjoj strani tijela vreće. Ručna pumpa treba biti klipna, sa radom u dva hoda i dodatkom za pjenu. Tehničke karakteristike :<br>• Dimenzije : maksimalno do 480x700x150mm • Težina : maksimalno 2,5 kg (prazna) • Zapremina rezervoara 25 litara • Protok : max. 4 lit/m Daljina prskanja : minimum 12 m Crijevo od gume dužine 1–1,5 metara, priključeno na naprtnjaču pomoću metalne sponice. Unutrašnji sloj: PES presvučen PVC-om (dvostrano) Spoljašnji sloj: PES presvučen PVC-om (jednostrano; sa unutrašnje strane) Pumpa sa dvostrukim djelovanjem, izrađena od u cjelosti od metala, sa mlaznicom koja ima dodatak za pjenu i ručkom koji može biti od drugog materijala. Mogućnost regulacije. | 1 | 160 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | Rukohvat je zakrenut za 90 stepeni u odnosu na tijelo pumpe. Pogodna za gašenje vodom i pjenom. Otvor za punjenje prečnika $\varnothing 100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ , poklopac sa zaptivkom, vezan za vreću.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
| 38 | Apsorbent Apsorbent se može koristiti na svim čvrstim površinama. Višestruko kalciniran prirodni materijal u veličini granula od 0,3 do 0,75 mm. Pogodan za upijanje ulja i ostalih hemikalija. Apsorbent mora biti bez azbesta, hemijski neutralan, nije zapaljiv, ne izaziva varničenje, nije toksičan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2,5 |
| 39 | Cipele za radionicu Cipela treba biti u crnoj boji bez zaštite prstiju. Vezivanje cipele je naprijed pomoću pertli, takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima. Lice obuće: puna, glatka goveđa koža, debljine min. 1,5mm. Žablji jezik. Postava izrađena od glatke kože, debljine min. 1,0 mm. Uložna tabanica anatomska na vađenje. Osnova uložne tabanice je presvučena prirodnom kožom. Đon je izrađen od gume. Apsorpcija vode (lice) – max. 3% Penetracija vode (lice) – 0 g Čvrstoća veze (lice/đon) – min. 6 N/mm Čvrstoća cijepanja (lice) – min. 145 N Čvrstoća cijepanja (sklađe) – min. 80 N Čvrstoća cijepanja (đon) – min. 8 kN/m Propustljivost vodene pare (lice) – min. 1 mg/cm <sup>2</sup> h Koef. Propustljivosti vodene pare (lice) – min. 20 mg/cm <sup>2</sup> Propustljivost vodene pare (sklađe) – min. 3 mg/cm <sup>2</sup> h Apsorpcija energije u oblasti pete – min. 40 J Cipela radna duboka mora ispunjavati minimum sljedeće standarde : EN 20347 O2 SRC HRO FO. | 1 | 50  |
| 40 | Gumeno crijevo za vitlo Gumeno crijeva visokog pritiska za vitlo na vatrogasnom vozilu. Unutrašnji prečnik vatrogasnog crijeva je 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 25  |
| 41 | Crijevo sa mlaznicom za PPA Crijevo sa mlaznicom za vatrogasne aparate tipa "S".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 6   |
| 42 | Manometar za PPA Manometar za vatrogasne aparate pod stalnim pritiskom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 3,5 |
| 43 | Sjenilo i staklo za vatrogasne lampe Sjenilo i staklo za vatrogasne lampe "Streamlight". Moraju biti kompatibilni sa postojećim lampama u vatrogasnoj jedinici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 15  |
| 44 | Držači za vatrogasnu armaturu u vozilima Držači za raznovrsnu vatrogasnu armaturu u vozilima, izrađeni od PVC-a ili aluminijuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 20  |
| 45 | Spinalna daska sa imobilizatorom za glavu Spinalna daska treba biti dizajnirana za horizontalni transport i imobilizaciju kičmenog stuba na kopnu ili vodi. Izrađena od HDPE (polietilen visoke gustine) sa ojačanjima od poliuretanske pjene zbog bolje otpornosti i izdržljivosti. Daska je kompatibilna za snimanje s rendgenom i MRI uređajima. Takođe, mora posjedovati minimalno 18 rukohvata za vodoravno podizanje pacijenta i pričvršćivanje pojaseva za imobilizaciju. Treba biti projektovana da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 450 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    | izdrži težinu do 180 kg, što omogućava sigurno transportovanje pacijenata različitih težina. Višekratni imobilizator glave sastoji se od dva dijela izrađena od pjenastog materijala presvučenog vinilom. Mora biti kompatibilan sa spinalnom daskom na koju se jednostavno učvršćuje uz pomoć pojaseva. Mora biti usklađena sa EN ISO 1865-1. Karakteristike: Dužina : 185-190 cm Širina : 45-50 cm Težina: maksimalno 8 kg Nosivost: minimalno 200 kg Boja: narandžasta                                                                                                                                |   |       |
| 46 | Koritasta nosila Koritasta nosila, pogodna su i praktična za spasavanje u planinama ili na vodi. Izrađena su od HDPE materijala i aluminijumskih cijevi. Idealna su za brzo i sigurno premeštanje pacijenata sa nepristupačnih mjesta, koriste se za horizontalni transport i vertikalno podizanje. Opremljena su sa minimalno 4 sigurnosna pojasa i podesivim osloncem za stopala. Na dnu imaju meki, neupijajući sušterasti dušek koji se lako čisti i dezinfikuje. Karakteristike: • Dužina: 220-225cm • Širina: 60-65 cm • Težina: maksimalno 15 kg • Nosivost: minimalno 155 kg • Boja: narandžasta | 1 | 850   |
| 47 | Punjač za razvalni alat Punjač za baterije mora imati funkciju punjenja na alatu dok je baterija montirana i spojena na alat, kao i mogućnost punjenja baterije na alatu i dodatne bateriju na punjaču bez potrebe za zamjenom ovih baterija. Takođe, mora imati mogućnost spajanja minimum 3 AC punjača baterija za napajanje iz jedne utičnice, tako da se istovremeno može puniti minimum 3 baterije. Punjač treba pokazivati zdravstveno stanje baterije. Punjač mora biti kompatibilan sa alatom i baterijom                                                                                        | 1 | 400   |
| 48 | Baterija za razvalni alat Baterija za alat treba da očitava detaljan postotak zdravstvenog stanja baterije pomoću dijagnostičkog softvera. Baterija treba imati povratna informacija o stanju napunjenosti. • Kapacitet baterije min. 7Ah. • Step en zaštite: min. IP57 • Vrijeme punjenja: max. 60 min • Tip baterije Li-Ion Baterija mora biti kompatibilana sa alatom i punjačem koji se nude                                                                                                                                                                                                         | 1 | 600   |
| 49 | Hidraulični alat Multifunkcionalni alat sa mogućnošću obijanja, proširivanja i rezanja. Radni pritisak minimum 720 bar, razmak proširivanja minimalno 120mm, otvor za rezanje minimalno 25mm, sila proširivanja minimalno 3t, teorijska sila rezanja minimalno 10t, težina maksimalno 8kg. Dimenzije (DxŠxV) maksimalno 700 x 240 x 665mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 2.200 |

DOBAVLJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, da će predmetnu nabavku izvršiti u potpunosti prema usvojenoj ponudi DOBAVLJAČA pod šifrom ponude 133282 od 23.06.2025. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda od 18.06.2025. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku razne opreme za potrebe Službe zaštite i spasavanja,

objavljenom na portalu CEJN dana 18.06.2025. godine i obavještenjem o ishodu postupka br. 02-21-426-70/2025-1 od 23.06.2025. godine.

## Član 2

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 1 ovog ugovora iznosi 24.900,00 € bez PDV-a, 5.229,00 € PDV i 30.129,00 € sa uračunatim PDV-om, po prihvaćenim jediničnim cijenama iz ponude broj 133282 od 23.06.2025. godine.

Ukupan zbir ponuđenih jediničnih cijena robe iznosi 10.820,20 bez PDV-a, PDV je 2.272,242€ a cijena sa PDV-om 13.092,442€.

Rok plaćanja: plaćanje će biti izvršeno u roku od sedam dana od ispostavljanja faktura po izvršenim porudžbinama.

## Član 3

Rok izvršenja ugovora : sukcesivno tokom godine dana od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovornih sredstava, u zavisnosti koji od uslova ranije nastupi. Isporuka će se vršiti sukcesivno u roku do 5 dana od dana prijema narudžbenice, bez promjene jediničnih cijena kao i promjene drugih uslova iz ugovora sa DOBAVLJAČEM. U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta i svi ostali pripadajući troškovi.

Mjesto izvršenja ugovora: službene prostorije Službe zaštite i spasavanja Opštine Herceg Novi. Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

## Član 4

DOBAVLJAČ garantuje za kvalitet isporučene opreme u roku od 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana od izvršene primopredaje robe i potpisanog zapisnika o primopredaji.

DOBAVLJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na opremi koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi NARUČILAC, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio nabavke počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

## Član 5

Način sprovođenja kontrole kvaliteta obuhvata razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica NARUČIOCA, a DOBAVLJAČ je dužan da postupi po eventualnim primjedbama. Sva isporučena roba mora biti nova, neupotrebljavana, neoštećena i u originalnom pakovanju, bez materijalnih i pravnih nedostataka.



## Član 6

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja a rok izvršenja ugovora je do utroška količina predviđenih u tehničkoj specifikaciji robe.

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome,
  - jednostrano, sa trenutnim dejstvom, ako druga strana bankrotira ili postane insolventna,
  - DOBAVLJAČ prenosi svoja ugovorna prava i obaveze, bez pisane dozvole NARUČIOCA,
  - odmah u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnog državnog organa.
- Stupanjem na snagu prijevremenog raskida ugovora, ugovorne strane zadržavaju sva prava stečena dotadašnjim izvršenjem njegovih odredbi.
- Ukoliko je do raskida Ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na naknadu stvarne štete.

## Član 7

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore( „Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), je ništav.

## Član 8

Sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog ugovornog odnosa, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi među ugovornim stranama ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet predmetne nabavke.

## Član 9

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

  
**NARUČILAC**  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
Stevan Katić, predsjednik opštine

**DOBAVLJAČ**  
„VATROOPREMA“ D.O.O.  
Tijana Mugoša, izvršni direktor  
  
